



冷藏櫃及冷凍櫃系列 Refrigeration Series

三文治冷藏櫃 Prep Counter



SR12H0-S2 / SR1575H0-S2 / SR22H0-S2
SR13H0-S2

Sandwiches Prep Counter(Supreme) 三文治雪櫃 (至尊版)

Model* 型號	Dimension (mm) 尺寸(毫米)			Capacity (L) 容量(升)	GN Pan Size & Qty at the Top 檯面可放GN盤 尺寸及數量
	W	D	H		
SR12H0-S2 ¹	1530	650	860	290	GN1/6 ; 6
SR1575H0-S2 ¹	1500	750	860	402	GN1/3 ; 7
SR22H0-S2 ²	1750	750	860	490	GN1/3 ; 9
SR13H0-S2	1750	650	860	431	GN1/6 ; 9

*H=(0 ~ +15°C)

¹For GN 1/1 Pan 放GN 1/1 盤 ²For GN 2/1 Pan 放GN 2/1 盤

SPEC / 規格 P.102

掛牆冷藏櫃 Wall-mounted Refrigerator



MR1345H-S1 / MR1545H-S1
MR1845H-S1

Wall-mounted Refrigerator (Supreme) 掛牆雪櫃 (至尊版)

Model* 型號	Dimension (mm) 尺寸(毫米)			Capacity (L) 容量(升)	Door(s) / Shelf(s) 門/承網
	W	D	H		
MR1345H-S1	1350	450	610	168	2 / 1
MR1545H-S1	1500	450	610	190	2 / 1
MR1845H-S1	1800	450	610	245	2 / 1

*Temp 溫控範圍: +4°C~+12°C

SPEC / 規格 P.104

高身推入式冷藏櫃及冷凍櫃 Gastronorm Roll-ins



UR1M-R-S1/D1
UR1L-R-S1/D1

UR2M-R-S1/D1
UR2L-R-S1/D1

Gastronorm Roll-ins(Supreme) 高身推入式冷藏櫃/冷凍櫃 (至尊版)

Model* 型號	Dimension (mm) 尺寸(毫米)			Capacity (L) 容量(升)	GN Pan Size & Qty 可放GN盤尺寸及數量
	W	D	H		
UR1M-R-S1	920	1065	2350	1269	GN1/1 ; 32
UR2M-R-S1	1780	1065	2350	2730	GN1/1 ; 64
UR1L-R-S1	920	1065	2350	1269	GN1/1 ; 32
UR2L-R-S1	1780	1065	2350	2730	GN1/1 ; 64

*M=(-5 ~ +15°C) *L=(+5 ~ -22°C)

SPEC / 規格 P.104

冷藏櫃及冷凍櫃系列 Refrigeration Series

高身展示櫃 Upright Display Refrigerator



BC-UH11-S2/
BC-UL11-S2

Upright Display Refrigerator / Freezer 高身展示櫃 / 高身冷藏櫃

Model* 型號	Dimension (mm) 尺寸(毫米)			Capacity (L) 容量(升)	Door(s) / Shelf(s) 門/承網
	W	D	H		
BC-UH11-S2	650	680	1915	380	1 / 5
BC-UL11-S2	650	680	1915	380	1 / 3

*H=(+4°C~+12°C) L=(+5°C~-22°C)

SPEC / 規格 P.104

冷藏解凍櫃 / 高身魚類冷藏櫃 Thawing Cabinet / Fish Refrigerator



UR1M-TC-S1

URT2M-Y1-S1

Thawing Cabinet 冷藏解凍櫃

Model* 型號	Dimension (mm) 尺寸(毫米)			Capacity (L) 容量(升)	Door(s) / Shelf(s) 門/承網
	W	D	H		
UR1M-TC-S1	950	830	2015	550	1 / 2

*Temp 溫控範圍: 0~+8°C Default 預設: +2°C
Operation Environment 操作環境: RH%<55%; Temp <30°C

Fish Refrigerator 魚類冷藏櫃

Model* 型號	Dimension (mm) 尺寸(毫米)			Capacity (L) 容量(升)	No. of GN Pan 份數盤數量
	W	D	H		
URT2M-Y1-S1	740	780	2015	596	GN1/1, 150mm H; 14nos

*Temp 溫控範圍: -5 ~ +5°C Default 預設: -2°C

SPEC / 規格 P.107

高身冷藏抽濕櫃 Upright Dehydrator



UR-1D-R-S1
推入式 / Roll-in

UR-2D-S1
高身設計 / Upright version

Upright version 高身設計

Model* 型號	Dimension (mm) 尺寸(毫米)			Capacity (L) 容量(升)	Duck Capacity 掛鴨數量
	W	D	H		
UR-1D-S1	740	830	2015	578	8
UR-2D-S1	1370	830	2015	1160	20

*Temp 溫控範圍: 4~+16°C Default 預設: +2°C
Operation Environment 操作環境: RH%<70%; Temp ~32°C

Roll-in version 推入式

Model* 型號	Dimension (mm) 尺寸(毫米)			Capacity (L) 容量(升)	Duck Capacity 掛鴨數量
	W	D	H		
UR-1D-R-S1	920	1065	2350	1120	1 x trolley (掛鴨車); 18pcs

*Temp 溫控範圍: 4~+16°C Default 預設: +16°C
Operation Environment 操作環境: RH%<70%; Temp ~30°C

Equipment built in with refrigerating and dehydrating function. Machine will switch to corresponding mode according to programs for overnight ingredient storage.

產品兼有冷藏及抽濕功能。食材若過夜或儲存一定時間可以程控方式切換成冷藏模式及調節溫度及濕度。

SPEC / 規格 P.107